

タケシール #3000 トップコート

タケシール#3000トップコートは、ウレタン防水層などの性能を長期間保護し、維持するために適した耐候性に優れた保護化粧材です。ウレタン防水層などの表面に、清掃後1回塗りにて軽歩行に適した表面に仕上がります。

平滑な下地には、先沢のある汚れにくい滑らかな仕上げ、また、特殊骨材Gを併用すれば、滑りにくい表面に仕上がります。

又、タケシール床用（ウレタン歩行床材）の表面保護化粧材としてもご利用出来ます。

特 徴 優れた耐候性と密着性、更に柔軟性皮膚、下地への伸びとひずみへの追従性が大きい。
建設省 防水工事3部塗膜防水、X-2=仕上げ塗料に適合品

用 途 ベランダ・屋上・屋内スポーツ施設・テニスコート・ジョギングコース

仕立て 16kgセット・4kgセット 配合割合（重量比）A：B＝1：1

塗布量 0.2～0.3kg/m²（国土交通省・日本建築学会防水標準仕様＝0.3kg/m²）





【使用法】 平滑面仕上げの場合は、A液（8kg）・B液（8kg）を混合攪拌した後、ハケ、ローラー等で塗装します。滑りにくい仕上げの場合は、A液・B液を混合攪拌した後、特殊骨材G（0.8kg・0.2kg各袋入りがあります）を、5%添加し、攪拌してからご使用下さい。

グレイ

グリーン

ライトグリーン

特殊骨材Gを混合し滑りにくい
仕上がりにできます



【使用上の注意】

- 1回の塗布量は、標準塗布量に従って適量（0.2～0.3kg/m²）にて塗布願います。
1度に塗布する量が多過ぎる（0.5kg以上/m²）と、下地と密着しなくなる場合があります。
- 重ね塗りが必要な場合には、12時間（又は翌日）以上の塗装間隔を確保してください。
- A液と、B液の混合物は、可使用期間内に使い切ってください。
可使用時間は、
気温30℃晴天時屋外で 20分（歩行可能は5時間以上）
気温20℃晴天時屋外で 30分（歩行可能は7時間以上）
気温10℃晴天時屋外で 40分（歩行可能は9時間以上）
を、目安に手間のかかる部分の塗布には、可使用期間内に使い切れる量を小分けして下さい。
- 小分けする場合には、必ず、計量する重さに適した重量計を用います。
B液は予め中身が均一になるよう混合攪拌してから、小分けして下さい。
- 下地塗膜との塗膜間隔が不足している場合、下地塗膜の薄い部分（立ち上がり部等）でチヂミや浮きにつながる場合があります。養生期間は、下地塗膜によって異なります。

下地塗膜の種類	タケシール#101	タケシール1液形	タケシールハヤテ	タケシール屋上形	タケシール7
気温30℃晴天時屋外	12時間	24時間	6時間	24時間	12時間
気温20℃晴天時屋外	24時間	48時間	12時間	48時間	24時間
気温10℃晴天時屋外	48時間	72時間	24時間	72時間	48時間

以上を確保の後、日当たり等気象条件によっても異なりますので、硬化を確認の上塗布願います。

6. 本品は、有機溶剤等を含むので、通気の良い状態でご使用ください。

性 状

規 格 / 種 類	A 液	B 液
外 観	淡黄色透明液体	着色状液体 (グレイ・グリーン)
固 形 分 (%)	約18%	約60%
配合割合 (重量比)	1	1
混合液の可使時間 (25℃/50%RH)		40分

注意事項

1. 火気や火花、高温物がある場所では使用しないでください。
2. 火災時には、炭酸ガスまたは粉末消火器を用いてください。
3. 取り扱う場所は、通気をよくし、蒸気を吸込まないように、また必要に応じて局所排気装置を設けてください。
4. 取扱中は、保護メガネ、保護手袋、必要に応じて防毒マスクを着用してください。
5. 容器からこぼさないよう取り扱ってください。こぼれた場合には、布で拭き取り、汚染した布は水をはった容器に保管して下さい。
6. 貯蔵は、必ずフタをし、40℃以下の一定の場所を定めてください。
7. 子供の手の届かない場所に保管してください。
8. 内容物は、使い切ってから廃棄してください。
9. 他の用途には、使用しないでください。
10. 指定された材料以外とは、混合しないでください。
11. 呼吸器や皮膚が敏感なアレルギー体質の方の近くでは、使用しないでください。

応急処置

1. 眼に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗浄後眼科医の処置を受けてください。
2. 皮膚に付着した場合は、速やかに石鹸と大量の清水で洗い落とし、痛みや外観に変化のある場合は医師の手当を受けてください。
3. 蒸気やガスを吸込んで、気分が悪くなった場合には、清浄な空気の場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診察を受けてください。

廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。

火気厳禁 貯蔵安定性：20℃冷暗所にて保存出荷日より、6ヶ月

